

Entretien du parquet huilé

Document non contractuel _ AG le 28.09.2011

PANAGET

3, rue d'Orgères
35230 Bourgbarré
Tel : 02 99 05 77 77
Fax : 02 99 57 73 55

www.panaget.com

Préambule

Cette finition huilée, qui conserve l'aspect naturel du bois, est obtenue grâce à une huile d'imprégnation. Sa formulation sans solvant assure une protection efficace et durable du parquet contre les taches et salissures.

Afin de garantir l'aspect esthétique de votre parquet dans le temps, il est très important de **respecter les consignes**.

Après la pose : passez une fine couche d'huile d'entretien PANAGET, comme indiqué dans le paragraphe *Entretien régulier*.

Entretien

- La surface huilée doit être **dépeussée régulièrement** (balai ou aspirateur). L'usage d'un nettoyeur vapeur est totalement proscrit pour l'entretien de votre parquet.
- Pour éliminer des taches persistantes, utilisez le savon naturel PANAGET. Utilisez toujours un **matériel bien essoré et jamais ruisselant** (balai microfibres, balai-éponge). N'utilisez surtout pas d'eau chaude lors de vos nettoyages.

Entretien hebdomadaire ou journalier :

Cet entretien doit être effectué une fois par semaine pour les pièces à faible fréquentation et quotidiennement pour les endroits à fort trafic (ex : pièce à usage commercial).

- diluez le **savon naturel PANAGET** puis travaillez par zones successives. Veillez à ne jamais laisser le produit séjourner sur le parquet.

Entretien régulier (1 à 2 fois par mois) :

Sur parquet dépeussé et propre :

- appliquez l'**huile d'entretien PANAGET** et essuyez avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtention d'un lustrage.

Pour les services d'entretien professionnels, cette opération sera facilitée et accélérée grâce à une monobrosse munie d'un pad beige (si le sol est encrassé, utiliser un pad rouge pour renforcer le nettoyage mécanique). Elle s'apparente alors à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est renforcé.

- Remise en service : 4 à 8 heures après le lustrage.

Simple et rationnel, l'entretien régulier permet de régénérer la couche protectrice et de conserver au parquet huilé son aspect naturel et chaleureux.

Une rénovation partielle peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs, fortes rayures, etc.).

- dépolir légèrement la zone avec de la laine d'acier ou un papier abrasif pour éliminer la dégradation,
- dans un récipient, mélanger les 2 composants de l'**huile de réparation PANAGET** pendant 3 minutes pour assurer une homogénéité parfaite,
- puis utiliser ce mélange pour réimprégner la zone avec un pinceau ou un chiffon en couches fines successives jusqu'à dissimulation de la retouche.

Lors de l'utilisation de l'huile de réparation bicomposants PANAGET, les temps de séchage sont les suivants :

- _ Séchage hors poussière : 2 heures
- _ Recouvrabilité : 8 heures
- _ Dureté définitive : 5 à 7 jours

Rénovation importante

Sur un parquet huilé dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de :

- réaliser un égrenage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120, par exemple) avant d'appliquer une fine couche d'**huile de réparation bicomposants PANAGET** (brosse, spalter).