PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

Naturels intemporels

**N° 1019818**

# CHÊNE INTENSO BOIS FLOTTÉ, DIVA 184 CLIC / 14 MM

## Caractéristiques

**Essence :** Chêne **Provenance :** France

**Choix** : **Intenso** - Bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration sans limite, fentes, aubier sans limite, aubier bleuté. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite.

**Finition : Bois flotté** - brossé verni mat aspect bois brut / Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 4/6

## Dessin

Parquet contrecollé monolame extra-large fabriqué selon la norme EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1640530

## Description

**Largeur :** 184 mm
**Longueur :** de 495 à 1992 mm
**Épaisseur :** 14 mm
**Couche d'usure :** 3,4 mm
**Support :** HDF*
**Contrebalancement :** déroulé en bois
**Profil :** 4 chanfreins

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

## Colisage

**M² / colis :** 1,83
**Colis / palette :** 40
**M² / palette :** 73,20
**Poids / m² :** 11,6 kg
**Poids / palette :** 849,1 kg

## Classe d'usage :

Usage Commercial
31 Modéré

## Mise en œuvre

Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 51.2

Pose flottante avec polyane + Isol 20 ou collage en plein avec presto PM

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC 10-35-39
www.pefc-france.org

PARQUETS DE FRANCE
PARQUETFRANÇAIS.ORG

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GARANTIE 30 ANS CONCEPTION

REACH COMPLIANCE
Enregistrement, Évaluation et autorisation des Produits chimiques

100% chêne de France
designed with a French touch
PANAGET

PANAGET - 3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE
tel: +33 (0)2 99 05 77 77 // fax: +33 (0)2 99 57 73 55 // **www.panaget.com**

PANAGET
manufacture française de parquet
DEPUIS 1929

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE
## N° 1019818

**Code d'identification unique du produit type :** Diva 184 Clic, 14 mm, Chêne

**Usage(s) prévu(s) :** Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489
Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

**Fabricant :** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**Système dévaluation et de vérification de la constance des performances :** n°4

**Norme harmonisée :** EN 14342 : 2013

**Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles | Performances | Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique |
|---|---|---|
| Réaction au feu | Dfl-s1 | EN 14342 : 2013 |
| Caractéristiques permettant ce classement :<br>- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m³)<br>- Épaisseur minimale hors tout (mm)<br>- Conditions de mise en œuvre | <br>500<br>14<br>Avec ou sans lame d'air | |
| Dégagement de formaldéhyde | E1 | EN 717-1 |
| Teneur en pentachlorophénol | PCP ≤ 5 ppm | - |
| Dégagement d'autres substances dangereuses :<br>- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)<br>- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A) | <br>Classe A+<br>< 1µg/m³ | ISO 16000 |
| Résistance à la rupture | NPD | - |
| Glissance | NPD | - |
| Conductivité thermique (W/m.K) | 0,15 | EN 14342 / Chapitre 4.7 |
| Résistance thermique (m².K/W) | 0,09 | |
| Durabilité biologique | Classe de risque 1 | EN 335 |
| RE2020 - Indice Carbone Construction | 3 kg.$CO_2$/m² | - |
| FDES 2022 - Impact Total Cycle de Vie | 8,6 kg éq. $CO_2$/m² | - |

*NPD : Perfomance Non Déterminée*
**COV : Composés Organiques Volatils*
***CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 15 décembre 2023
**Carole FRANÇOIS**

3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE / tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
Entreprise dont le système qualité a été **certifié ISO 9001** par Bureau Veritas Certification.
SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220
**www.panaget.com**